

PE Gemodificeerde sinus

	PE 12/24 130	PE 12/24 290	PE 12/24 500	PE 12700	PE 12/24 900	PE 12/24 1350	PE 12/24 1750
AC UITGANG							
Uitgangspanning	230VAC +/-5% RMS						
Frequentie	50Hz. +/-3%						
Continu vermogen	130 W	290 W	480 W	700 W	900 W	1350 W	1750 W
20 minuten vermogen	140 W	300 W	500 W	720 W	1000 W	1500 W	2000 W
Piek vermogen	300 W	900 W	1500 W	2000 W	3000 W	4500 W	6000 W
Sinusvorm	Gemodificeerde sinus						
Rendement	90%						
DC INGANG							
Ingangspanning 12Volt	10-15VDC						
Ingangspanning 24Volt	22-30VDC						
Opgenomen stroom onbelast	0,2 Amp	0,31 Amp	0,45 Amp	0,5 Amp	0,1A	0,1A	0,1A
BEVEILIGINGEN							
Soft-start	Ja						
Onderspanning	Ja, automatische reset						
Overspanning	Ja, t/m 16/32Volt						
Overbelasting	Ja, automatische reset						
Ompoling	Ja, d.m.v. zekering						
Temperatuur (70 °C)	Ja, automatische reset						
ALGEMEEN							
Stand by functie	Nee			Ja, automatische reset bij belasting			
Aansluiting met accu	0,5mtr. kabel met Sigarettenplug	0,5 mtr. kabel met M6 kabelogen	0,75 mtr. kabel met M10 kabelogen	Schroefuitgang			
Koeling	mechanisch			Electr. gestuurde ventilator			
Storingen op TV	nee						
Uitgang afstandsbediening	nee						
Afmetingen lxbxh in cm	12,5 x 7 x 4,5	11,5 x 11 x 7	17,5 x 11 x 7	25,5 x 11 x 7	34 x 22 x 11	41 x 22 x 10	43 x 33 x 10
Gewicht kg	0,4	0,6	1,2	2,0	3,2	4,3	5,2