

# ProMax 100

	ProMax 112-15	ProMax 112-25	ProMax 112-35	ProMax 124-10	ProMax 124-20	ProMax 124-30
<b>DC UITGANG</b>						
Laadstroom	15 Amp	25 Amp	35 Amp	10 Amp	20 Amp	30 Amp
Laadkarakteristiek*	IUlaoUoe of IUoUoe					
Aantal uitgangen	1					
Laadspanning hoofdlading*	14,4 of 14,2VDC					
Laadspanning druppellading*	13,5 of 13,8VDC					
Min. opstartspanning	> 4 VDC					
Temperatuur compensatie	Optioneel					
Compensatie spanningsverlies	Ja					
<b>AC INGANG</b>						
Ingang spanningbereik	180-240VAC					
Frequentie	50~60Hz					
Verbruik bij Vollast (230V)	410Watt	595Watt	690Watt	575Watt	1060Watt	1500Watt
<b>BEVEILIGINGEN</b>						
Kortsluiting op uitgang	Ja					
Temperatuur	Ja, automatische reset					
Ompoling	Ja					
Stroombegrensd	Ja					
Soft Start	In- en uitgang					
Galvanisch gescheiden	Ja					
<b>ALGEMEEN</b>						
Paralleel schakelbaar	Ja					
Aansluiting met accu	M6 bouten (messing nikkel)					
Koeling	Electr. gestuurde ventilator					
Afmetingen lxbxh in cm	26,5 x 16,5 x 12,4					
Gewicht kg	6	6	8,5	6	8,4	10
IP indicatie, zie info & tips	IP 205					
* afhankelijk van de dip-switch instelling						