

Conventionele omvormers

	PE60N	PE125N	PE 12TS	PE60TS	PE125TS	PE750TSV	PE240TH	PE360TH
DC INGANG								
Ingangsspanning bereik		20~30 VDC					4 x 20~30 VDC	6 x 20~30 VDC
DC UITGANG								
Uitgangsspanning		13,5 VDC					4 x 13,5	4 x 13,5
Max. Vermogen	5 Amp	10 Amp.	1 Amp.	5 Amp.	10 Amp.	60Amp.	4x Amp.	6x 5Amp.
Galvanische scheiding					Nee			
Rendement					< 60%			
BEVEILIGINGEN								
Overspanning ingang	Nee				d.m.v. zenerdiode			
Overspanning uitgang	Nee				d.m.v zenerdiode			
Ompoling					Nee			
Overbelasting	Nee				d.m.v. zekering			
Temperatuur	Nee			Ja, automatische reset				Nee
ALGEMEEN								
Parallel schakelbaar					Ja			
Aansluiting ingang					Aansluitblok			
Aansluiting uitgang					Aansluitblok			
Koeling			mechanisch			Electr. gestuurde ventilator		mechanisch
Afmetingen lxbxh in cm	9 x 8 x 3	9 x 12 x 3	10 x 12 x 6	16 x 12 x 2	16 x 12 x 6	18 x 13 x 13	16 x 12 x 2	22,5 x 18,5 x 2,5
Gewicht kg	0,1	0,3	0,5	0,5	0,8	1,5	0,5	1,5