

## Galvanisch gescheiden omvormers

	PB-1108	PB-1120	IPC-1210	IPC-1220	PB-2210
<b>DC INGANG</b>					
Ingangsspanning bereik	8 ~ 16 VDC		10 ~ 16 VDC		20 ~ 32 VDC
<b>DC UITGANG</b>					
Uitgangsspanning	13,8 VDC		27,6 VDC		27,6 VDC
Continu vermogen	8 Amp	20 Amp	10 Amp	20 Amp	10 Amp
Piek vermogen	9 Amp	22 Amp	12 Amp	22 Amp.	12 Amp
Rimpelspanning			50mV rms		
Galvanische scheiding			Ja		
Rendement			90%		
<b>BEVEILIGINGEN</b>					
Onderspanning ingang			Ja, automatische reset		
Ompoling			Ja, interne zekering		
Overbelasting			Ja, automatische reset		
Kortsluiting			Ja, automatische reset		
Temperatuur			Ja, automatische reset		
<b>ALGEMEEN</b>					
Parallel schakelbaar			Ja		
Aansluiting ingang			Vaste kabel 0,5mtr. met kabelogen		
Aansluiting uitgang			schroefaansluiting		
Koeling	mechanisch	Electr. Gest. Vent.	mechanisch	Electr. Gest. vent.	mechanisch
Afmetingen lxbxh in cm	10 x 11,5 x 7	16 x 11,5 x 7	14 x 11,5 x 7	24 x 11,5 x 7	16 x 11,5 x 7
Gewicht kg	0,75	1,2	1	1,6	1,2