

Laadomvormers

	PB 1108LOV	IPC 1210LOV	IPC 1220LOV
DC IN GANG			
Ingangsspanningsbereik	8 ~ 16 VDC	10 ~ 16 VDC	
DC UIT GANG			
Uitgangsspanning	14,2 VDC	28,4 VDC	
Continu vermogen	8 Amp.	10 Amp.	20 Amp.
Piek vermogen	9 Amp.	12 Amp.	22 Amp.
Rimpelspanning		50mV rms	
Galvanische scheiding		Ja	
Rendement		90%	
BEVEILIGINGEN			
Onderspanning ingang		Ja, automatische reset	
Ompoling		Ja, interne zekering	
Overbelasting		Ja, automatische reset	
Kortsluiting		Ja, automatische reset	
Temperatuur		Ja, automatische reset	
ALGEMEEN			
Parallel schakelbaar		Ja	
Aansluiting ingang		Vaste kabel 0,5mtr. met kabelogen	
Aansluiting uitgang		Schroefaansluiting	
Koeling	Convectie	Electr. gestuurde ventilator	
Afmetingen lxbxh in cm	10 x 11,5 x 7	14 x 11,5 x 7	24 x 11,5 x 7
Gewicht kg	0,75	1	1,6